

TLUMEX PLAST

ANTI-KOROZNÍ NÁTĚR K OCHRANĚ SPODNÍ ČÁSTI AUTOMOBILU



TLUMEX PLAST je kvalitní antikorozní a antiabrazivní nátěr vyrobený na bázi disperze syntetických pryskyřic a inhibitoru koroze. Je určený k ochraně spodních částí karoserie a podvozku automobilu. Má vynikající odolnost proti účinkům posypových materiálů, takže plně vyhovuje požadavkům antikorozní a antiabrazivní ochrany během letního i zimního období. Černý pololesklý nátěr je trvale elastický a má výbornou přilnavost i na předchozí ochranné nátěry (např. Plastisol nebo Gumoasfalt).

Příprava podkladu:

Nátěr je nutno nanášet na suchý a dokonale odmaštěný spodek automobilu, zbavený zbytků koroze a starých, nepřilnavých nátěrů.

Způsob nanášení:

Nátěr se provádí širokým štětcem nebo speciální stříkácí pistolí při teplotě minimálně +10°C na suchý povrch v jedné až dvou vrstvách. Jednotlivé nátěry aplikujeme vždy po řádném zaschnutí předchozí vrstvy. Ošetřenou karoserii je nutno chránit před mrazem, dokud nátěr řádně nezaschne. Před použitím doporučujeme TLUMEX PLAST důkladně promíchat.

Ředění:

Výrobek je dodáván v konzistenci vhodné pro přímé použití, v případě potřeby je možno použít k naředění ředidlo S 6006. Ředěním přípravku však klesá síla naneseného filmu a tím i ochranný účinek nátěru.

Vydatnost:

Na ošetření jednoho osobního automobilu spotřebujete cca 8 kg nátěru.

Odstín:

Černý.

Balení:

Plechovky 2 a 4 kg, konve 17 kg.

Technické požadavky:

a) Vlastnosti v tekutém stavu:

Konzistence: min. 60 sec. (při 20°C, 4mm)

Úsada: rozmíchatelná; Sušina: min. 30 %

b) Vlastnosti při nanášení:

Roztíratelnost: na plechu stupeň 2-3

Slévanost: na plechu stupeň 4

Zasychání: na plechu stupeň 1 - 24 hodin
stupeň 2 - 48 hodin

c) Vlastnosti zaschlého nátěru:

Přilnavost: max. stupeň 2

Vzhled: černý, pololesklý nátěr, po dokonalém proschnutí mechanicky odolný film.

Způsob skladování:

Výrobek se skladuje při teplotě + 5 až + 25°C v suchých a větraných skladech, které odpovídají předpisům pro skladování hořlavých kapalin dle ČSN 65 0201 a zásadám pro skladování nátěrových hmot podle ČSN 67 0811.

Označení specifické rizikivosti:

R 10: Hořlavý

R 36/37/38: Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

Pokyny pro bezpečné nakládání:

S 2: Uchovávejte mimo dosah dětí

S 16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření

S 20/21: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání

S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Výstražný symbol nebezpečnosti:



Dráždivý