

TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKU

VELVANA akciová společnost VELVARY	Autocleaner Autobalsam	TP 24/00 Strana 1/1
--	-----------------------------------	------------------------

1. Předmět

- 1.1 Tyto technické parametry výrobku platí pro výrobu, zkoušení a dodávání výrobku **Autocleaner Autobalsam**.
- 1.2 **Autocleaner Autobalsam** je disperzní směs vosků, organických rozpouštědel a vodoodpudivých látek.
- 1.3 **Autocleaner Autobalsam** se používá jako lešticí a konzervační prostředek karoserií motorových vozidel. Tvoří nemastný, nesmáčivý, hladký film, brání ulpívání prachu a usnadňuje čištění povrchu.
- 1.4 **Autocleaner Autobalsam** je hořlavá bělavá disperze benzínového zápachu.

2. Technické parametry výrobku

Autocleaner Autobalsam musí odpovídat těmto stanoveným parametrům:

UKAZATEL JAKOSTI	HODNOTA	ZKOUŠÍ SE PODLE
Vzhled	bělavá disperze	vizuálně
Hustota při 20°C v kg/m ³ v rozmezí	780 až 800	PP č. 45/001
Obsah sušiny (navážka 5 g) při 105°C v % hm. min.	3,25	PP č. 45/002
Hydrofobita	pozitivní	PP č. 45/103

3. Vzorkování

Autocleaner Autobalsam se vzorkuje podle PP č. 45/014.

4. Zkoušení

Při zkoušení výše uvedeného výrobku v chemických laboratořích je nutno se řídit pokyny obsaženými v ČSN 01 8003.

5. Dodávání

Způsob dodávání a způsob dopravy Autocleaner Autobalsamu je předmětem kupní smlouvy, ale musí být v souladu s právními předpisy.

6. Skladování

Skladujte v původních, neporušených, dokonale uzavřených obalech v chladných krytých skladech dle platných předpisů pro skladování hořlavých kapalin. Záruční doba 36 měsíců od data výroby.

Vydání č.:	4
Datum vydání:	16.3.2009
Účinnost:	17.3.2009

Vypracoval:	Květuše Skoková	
Schválil:	Ing. Jan Skolil	

Výtisk č.: