

Obchodní název	BODY 930	
Charakteristika	Černý tixotropní materiál na bázi asfaltu a kaučuku. Používá se na spodní části automobilů, které chrání proti korozi, hluku a nárazům kamínků. Má velmi dobrou přilnavost a elasticitu. Může se ředit 10-20% benzínem, toluenem, xylenem. Nanáší se štětcem nebo speciální pistolí na spodní části aut (tlak 3-5 bar). Schne rychle, není jej možno lakovat, protože obsahuje asfalt.	
Obch. reference pro objednávku	1021000010 – černá 1021000012 – černá 1021000018 – černá 1021000024 – černá	1kg plechovka / 12 ks 2,5kg plechovka / 3 ks 5kg plechovka / 3 ks 20kg plechovka / 1 ks
Použití	Výhradně k ochrannému a tlumicímu nátěru spodků karoserií (podběhy, prahy, spodní části automobilů)	
Ředidlo	Druh: lakový benzín, toluen, xylén Doporučené zředění: 10-20%	
Tužidlo	-----	
Schnutí / 20°C	1-5 hodin podle tloušťky nátěru	
Způsob aplikace	Stříkací pistolí na spodky Štětcem	tlak: 0,3 - 0,6 Mpa
Likvidace odpadu	Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu!	
Příklad nátěrového postupu		
A) Příprava podkladu	Ošetřované plochy očistit a odmastit. Omýt tlakovou vodou, osušit. Korodovaná místa odrezit, natřít základovou barvou (doporučuje se BODY 969 ANTICORROSIVE PRIMER).	
B) Aplikace výrobku	Plechovku BODY 930 promíchat a podle potřeby zředit (za stálého míchání přidávat malé množství ředidla). Jedním nátěrem můžeme nanést i velice silnou vrstvu – materiál je tixotropní a nestéká.	
C) Následná operace	Nelze přelakovat emaily – obsahuje asfalt.	
Upozornění	Nedoporučuje se aplikovat na spodky ošetřené nátěrovými hmotami na bázi vosků.	
Klasifikace	F – Vysoce hořlavý, Xn – Zdraví škodlivý	