

Výrobek:**Datum aktualizace: 30.4.2014**

REMAL HLOUBKOVÁ PENETRACE

HLOUBKOVÝ PENETRAČNÍ PROBARVENÝ AKRYLÁTOVÝ NÁTĚR

Složení a charakteristika výrobku:

Směs vodné disperze makromolekulárních látek, speciálních aditiv a konzervačních látek.

Odstíny:

Mléčná domodra zbarvená kapalina.

Použití:

Používá se pro sjednocení podkladu a jeho nasákavosti před nátěry vnitřních omítek nebo fasád, lepením obkladů a dlažeb, vyrovnáváním podlah samonivelačními hmotami, lokálními opravami podkladních betonů apod. Vlivem extrémně malých částic penetruje do hloubky. Je dobře přetíratelná. Probarvení penetrace pomáhá lehkým zbarvením kontrolovat rozsah nátěru – aby nezůstal nezapenetrovaný podklad.

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, vyzrálý.

Příklad nátěrového postupu:

Remal penetrační nátěr hloubkový se nanáší štětkou na suchý, prachu a nečistot zbavený podklad v jedné nebo ve dvou vrstvách (dle savosti podkladu). Vrchní nátěr barvou je možno aplikovat po zaschnutí penetrační vrstvy.

Doporučené způsoby aplikace:

Štětka, stříkání.

Parametry nátěrové hmoty:

Obsah netěkavých složek v hmot. % 7 - 8

VOC – obsah organických těkavých látek:

Kategorie: A/h

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od **1. 1. 2010: 30**

Maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití v g/l: **0,8**

Ředidlo:

Penetrace se používá na vysoce savé podklady neředěná,
na savé podklady ředěná až 1:3 (1 díl penetrace : 3 dílům vody),
na nenásávkové a málo savé podklady ředěná až 1:5 (1 díl penetrace : 5 dílům vody).
Vydátnost v závislosti na savosti podkladu a ředění je 5 až 30 m²/kg.

Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě + 5°C až + 25°C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem!

Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požívatiny, krmivý a pitnou vodou ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.